



## Störstoffe im Abfall zur Vorbehandlung

Annahmekriterien für Abfälle zur Sortierung, gemischte Bau- und Abbruchabfälle



**NICHT** enthalten sein dürfen:

- asbesthaltige Abfälle
- Glas-, Mineral- und Steinwolle
- nasser und stinkender Müll
- biogene Abfälle wie Obst, Gemüse, Lebensmittel
- Elektroschrott (Fernseher, Kühlgeräte usw.)
- Batterien und Akkumulatoren
- Flüssigkeiten aller Art
- Abfälle aus dem medizinischen Bereich
- Rohre mit einer Wandstärke größer 1cm und einer Länge größer 1,50 m
- Garn und Textilien länger 1,50 m
- keine Rollenware (auf Anfrage/Monoanlieferung)
- Abfallteile größer 1,50 m
- sehr staubiges Material
- HBCD (Styropor)
- gefährliche Abfälle

### BEI REKLAMATIONEN

- Sortieraufwand / 55,00 Euro pro Stunde (kleiner 10 % Störstoffe)
- Verwertungskosten (bei Reklamationen) / 285,00 pro Tonne (wenn mehr als 10 % Störstoffe, auf die gesamte Ladung)
- Abweisung (wenn nicht sortierbar aufgrund zu hohem Störstoffanteil)